



水晶灰- GMC3T11G

Crystal Gray - GMC3T11G

颜色 Color	纹理 Texture	厚度范围 Thickness	常用厚度 Common thickness	宽幅 Width	用途 Application
水晶灰 Crystal Gray	抛光/抛光 Polished/Polished	1.0mm-2.5mm	1.5mm、2.0mm、 2.5mm	1270mm	汽车仪表盘 Dash board

物性一览表

Product Datasheet

序号 Item	物性 Property	性能指标 Value	单位 Unit	测试标准 Test Method
产品构成 Product composition				

PMMA thickness: 85~95 μm

物理性能 Physical	密度 Density	1.2	g/cm ³	ISO 1183
	雾度 Haze	<0.5	%	ASTM D570
	透光率 Light Transmission	50±3	%	ASTM D1003
机械性能 Physical	拉伸强度 Tensile Strength	>60	MPa	ASTM D638
	断裂伸长率 Elongation	<10	%	ASTM D638



地址: 江苏省苏州市高新区华山路 158-30 号
Address: No.158-30,Huashan road, SND, Suzhou, China
TEL: +86 512 66652011 FAX: +86 512

E-mail: omay@pc-film.com

Web:



苏州奥美材料科技有限公司

SUZHOU OMAY OPTICAL MATERIALS CO., LTD

	拉伸模量 Tensile Modulus	2300	MPa	ASTM D256
	表面张力 Surface tension	≥34	dyn / cm	-
耐候性 Weatherability	抗 UV@380nm Anti-UV@380nm	透过率<25%	-	-
	耐电弧性 Arc Resistivity	250	-	IEC60112
电性能 Electrical	表面电阻率 Surface Resistivity	1.00E+14	Ω/square	ASTM D257
	体积电阻率 Volume Resistivity	1.00E+15	Ω-cm	ASTM D257
铅笔硬度 Pencil hardness	PMMA	F-H	500g f	JIS 5600
可燃性 Flammability	UL94	HB		-

注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.

Tip: This test data is for reference only, not as an absolute application index



66652012



地址: 江苏省苏州市高新区华山路 158-30 号
Address: No.158-30,Huashan road, SND, Suzhou, China
TEL: +86 512 66652011 FAX: +86 512

E-mail: omay@pc-film.com

Web:

www.pc-film.com